

MP Clamp

Technische specificaties

- Opgebouwd uit aluminium en zwart gecoat.
- Toepasbaar op IPE 140-160, HEA-/B-160, rail profiel en buis 76-90 mm.
- Geschikt voor één persoon.
- Mobiel ankerpunt voor railbanen.
- NEN-EN 795 klasse B gecertificeerd.
- CE-gemarkeerd.



ALGEMEEN

Veel daken van gebouwen zijn uitgerust met een railbaan voor een gevelonderhoudsinstallatie, bestaande uit een buis-, HE- of IPE-profiel. Deze railbanen zijn uitstekend geschikt om als basis voor uw valbeveiligingssysteem te dienen. Ze zijn solide, volgen precies de dakrand en bestrijken een groot werkterrein. Zo zijn dure investeringen in permanente veiligheidssystemen niet nodig.

TOEPASSING

Met de MP Clamp kunt u zich eenvoudig verankeren aan de bestaande railbaan van de gevelonderhoudsinstallatie en veilig op hoogte werken. Het aanbrengen van de trolley is heel eenvoudig; u maakt de veiligheidsspen met extra borging los, klapt de MP Clamp open, zet deze op de railbaan en zet de pen en de borging weer vast. De MP Clamp loopt gemakkelijk over de railbaan, ook door de bochten.

VOORDELEN

De MP Clamp is ontwikkeld door de KG.OI BV en gemaakt van aluminium. Het slim ontworpen apparaat is geschikt voor zowel een buisprofiel, als HE-, IPE- en aluminiumrail profiel. Door zijn lichte gewicht en geringe afmeting is hij gemakkelijk mee te nemen. Het unieke product heeft vele voordelen :

- Toepasbaar op IPE 140-160, HEA-/B-160, aluminiumrail profiel en buis 76-90 mm.
- Gemakkelijk mee te nemen naar elk object.
- Voor alle dak gebruikers.
- Klein- en lichtgewicht model.
- Voldoet aan de EN-795 klasse B.
- CE-gemarkeerd.