

84 GEVELONDERHOUDSINSTALLATIE

84.0 ALGEMEEN

84.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01. BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2 gangen buiten het installatie onderdeel steken.

02. BOREN/LASSEN/SLIJPEN/NABEHANDELEN

Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan bouwkundige constructies behoort tot de werkzaamheden van de aannemer, maar is alleen na toestemming van de directie toegestaan.

90. TOELAATBARE GELUIDDRUKNIVEAUS

Het maximaal toelaatbare geluiddrukkniveau veroorzaakt door de inwerking zijnde installatie mag in de directe omgeving van de machine niet hoger zijn dan 55dB(A) gemeten op 1 meter afstand van de machine, uitzondering hierop is de akoestische melding voor het rijden van de dakwagens.

91. TRILLINGEN/VORMVERANDERINGEN

Onderdelen van het railtraject moeten zodanig gemonteerd of bevestigd zijn dat deze door trillingen of vormveranderingen niet losraken of beschadigen.

92. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

De eisen uit de meest recente navolgende voorschriften en normen zijn van toepassing:

- Ontwerpbladen van de CVG (Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties)
- NEN-EN 1808 (nl) Veiligheidseisen voor hangsteigers – ontwerpberoevingen, stabiliteitscriteria, constructie – Beproevingen:
- NEN – EN 353-1/2 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen, Meelopende valbeveiliging.
- De bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet en Wet Milieubeheer met daarin aangebrachte wijzigingen voor zover deze op de installaties of enig onderdeel daarvan betrekking hebben, zijn van toepassing op dit bestek, evenals de betreffende plaatselijke bepalingen en voorschriften van Bouw en Woningtoezicht en algemene brandweervoorschriften.
- De Nieuwe Machine Richtlijn (d.d. 28-12-2009)
- RI&E voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Module Glas- en Gevelreiniging

84.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND

01. HIJS-EN TRANSPORTMIDDELEN

Het railtraject dient in delen in het werk te worden aangevoerd en getransporteerd tot op de plaats van de opstelling. De transportweg dient te worden bepaald in overleg met de bouwdirectie. De bouwkundige aannemer verzorgt een bouwkraan (inclusief bedienend personeel en eventuele hulpmiddelen). De aannemer van dit bestek zal in overleg met de bouwkundige aannemer het tijdstip en de duur van het gebruik van de kraan bepalen.

84.00.31 INFORMATIE OVERDRACHT: WERKPLAN

De aannemer van dit bestek zal een werkplan indienen gebaseerd op de overall planning van de bouwkundig aannemer.

84.00.32 INFORMATIE OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

01. Door de aannemer te vervaardigen revisietekeningen:

De definitieve werktekeningen waarop alle wijzigingen, na definitief worden zijn verwerkt. De gegevens moeten worden vastgelegd voordat onderdelen aan het zicht worden onttrokken.

Tekeningdrager:

- afdrukken op papier

Aantal te verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: in 2-voud
- goedgekeurde: in 1-voud

Tijdstip van levering:

- ter goedkeuring: nader overeen te komen
- goedgekeurde: bij oplevering

84.00.33 INFORMATIE OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:

De onderhoudsvoorschriften dienen te bevatten:

- opgave van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden tijdens een onderhoudsbeurt.
- register van uitgevoerde onderhoudsbeurten.
- register van de uitgevoerde reparaties, vervangingen en storingen.

84.00.79 GARANTIES

01. GARANTIETERMIJN
De garantietermijn bedraagt 12 maanden aansluitend op de datum van de eerste oplevering van de aannemer van dit bestek.
02. ONDERHOUDSCONTRACT
Na de oplevering van de installaties moet naar keuze een onderhoudscontract afgesloten kunnen worden op jaarbasis voor:
a: Premium preventief: 1x onderhoud per jaar
b: Preventief plus: 1x onderhoud per jaar, 1x assistentiekosten periodieke keuring inclusief kleine onderhoud beurt, kosten keurende instantie.
In verband met de te bepalen keuze van het type onderhoudscontract, dient een omschrijving van de onderhoudswerkzaamheden te worden ingediend bij het onderhoudscontract.

84.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

84.12.10-a TEKENINGEN

0. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
De aannemer is verantwoordelijk voor het maken van alle benodigde constructie- en werktekeningen welke benodigd zijn voor een goede uitvoering van het werk.

84.12.10-b TEKENINGEN

01. De aannemer maakt werktekeningen van de railbanen, bereik-, aanzicht en werking van de dakwagens en gondelinstallaties.
Op de tekeningen van de railbanen zullen tevens de parkeerplaatsen en elektrische voedingpunten aangegeven.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: in 2-voud naar de directie
- goedgekeurde: in 2-voud naar de directie

84.12.30-a MONTAGEPLAN

0. Montageplan te verstrekken door de aannemer.
Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten:
Gedetailleerde montageplanning per installatie en per onderdeel

Aantal te verstrekken exemplaren
- goedgekeurde: in 2-voud naar de directie

84.13 OPLEVERING EN KEURING

84.13.90-A OPLEVERING EN KEURING

0. KEURING GEVELONDERHOUDSINSTALLATIE
Voor elke installatie moet een door een keurende instantie af te geven certificaat van deugdelijkheid worden afgegeven.
De keuring dient te worden uitgevoerd door een erkend Nederlandse keuringsinstantie en de keuring dient te worden uitgevoerd op basis van de in Nederland vastgestelde eisen.
De opdrachtnemer zorgt voor begeleiding van de keuring door een bevoegd persoon met kennis van de installaties.
01. KEURINGSKOSTEN
De kosten voor de keuring en eventuele herkeuringen van de installaties dienen bij de aanneemsom te zijn inbegrepen.
02. CERTIFICAAT
Het certificaat en een kopie van het bijbehorende keuringsrapport van de installatie, afgegeven door de Keuringsinstantie, moet door de opdrachtnemer voor de oplevering aan de directie zijn overhandigd
03. OPLEVERING INSTALLATIE
Na goedkeuring van de installatie zal in overleg met de directie de oplevering plaatsvinden.

84.30 RAILTRAJECTEN DAKVLAK

84.30.10-a **BUISRAILTRAJECT DAKVLAK**
0. **STALEN BUISRAILTRAJECT ONDERDELEN**

Fabricaat: KGOI bv
Materiaal: staal
Profiel: Buisrail
Afwerking: thermisch verzinkt

Rail:
Materiaal Buis: Staal rond 88.9
Gewicht: 7 kg/per meter
Behandeling: Verzinkt
Hoogte rail: +/- 90 mm

Stalen ondersteuning:
Inclusief waterdichte afwerking: Aluminium plakplaat, neopreen manchet, RVS klemband
Afmeting: 88.9 x 500 mm
Gewicht: 24,7 kg
Bovenplaat :
Afwerking : Stalen plaat gemonteerd boven op de steun met kop verzonken bout. Thermisch verzinkt

Hulpstukken:
- bochtstukken
- eindstops

Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- kikkerplaten
- stalen steunen
-Bouten M10 thermisch verzinkt
-Ringen M10 thermisch verzinkt

04. **BUISRAILTRAJECT OP (STAAL) CONSTRUCTIE**

Uitvoering:
- enkel railtraject
Overspanning: 4000 mm

Eén enkel railtraject type buisrail met een lengte van plus/minus meter, een maximale overspanning van mm, gemonteerd middels steunen op de onderliggende (staal) constructie. Tussen de onderlinge railstukken wordt een dilatatie gehouden ten behoeve van het uitzetten van de rails als gevolg van temperatuurschommelingen.

84.90.10-a**VEILIG WERKEN OP HOOGTE**

0.

VEILIGHEIDSRAILWAGEN

Twee veiligheidsrailwagens type MP Clamp geschikt voor het plaatsen op de buis rail inclusief harnasgordels en korte lijnen voor het veilig kunnen werken in de zone langs de dakrand.

01.

BEVESTIGINGSPUNT WANDCONTACTDOOS

Buisondersteuning geschikt voor het monteren van een wandcontactdoos en het aanhaken van een trekontlasting van de voedingskabel. De stroompalen dienen geleverd te worden inclusief afdichting set voor het waterdicht afwerken van de dakbedekking. De plaatsing en aansluiting dienen door de aannemer van het elektrotechnisch bestek te worden verzorgd. Deze dient tevens voor de levering van de wandcontactdozen zorg te dragen.

Totaal benodigd: volgens opgave KGOI bv

02.

HULPWERKTUIGEN

- per parkeerplaats 2 betonpoeren aan de bovenzijde voorzien van 2 ogen voor bevestiging van sjoorbanden.
- 2 sjoorbanden per parkeerplaats.

Bijlage:

OPGAVE VAN DOOR DERDEN UIT TE VOEREN WERKEN TEN BEHOEVE VAN DE GEVELONDERHOUDSINSTALLATIES

Door elektrotechnische aannemer te verzorgen:

- het aansluiten en doorkoppelen van de stalen rail aan de bliksembeveiligingsinstallatie.
- het leveren en aanbrengen van de benodigde stroompunten voor de elektrische voeding van de gevelonderhoudsinstallaties op de verschillende daken. De wandcontactdozen dienen op de door de aannemer te leveren paaltjes voor stroomvoorziening gemonteerd en aangesloten te worden. De voedingen dienen aan de volgende specificaties te voldoen: 400 V, - 50 Hz, 3f + 00 + aarde, te rekenen op ca. 5 kW per installatie. De voedingen moeten worden aangesloten op een gezeekerde groepenkast voorzien van een aardlekschakelaar 30 mA type SI in de nabijheid van de wandcontactdoos op het dak. De groepenkast voorzien van een tekstplaat "Gondelinstallatie".
- het leveren van noodvoedingen ten behoeve van installeren en proefdraaien van de installaties indien de definitieve voedingen niet tijdig beschikbaar zijn.

Door bouwkundig aannemer te verzorgen:

- het leveren en aanbrengen van tegelpaden met een minimale breedte van 0,60 m langs het getekende railtraject. De tegelpaden zullen door de aannemer van de gevelonderhoudsinstallaties op de tekeningen worden ingetekend.
- het beschikbaar stellen van een (bouw) kraan inclusief bedieningen en hulpmaterieel voor het verticaal transport van de diverse onderdelen van de gevelonderhoudsinstallaties. De duur en tijdstip van de kraaninzet in overleg met de leverancier van de gevelonderhoudsinstallaties te bepalen.
- het coördineren van de gehele organisatie rondom de voorbereiding, uitvoering en oplevering van de gevelonderhoudsinstallaties, e.e.a. in overleg met de diverse partijen.